



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Max Aluminium Grau  
1800W 204400lm 65x120d - 830  
Warmweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260257                                                   |
| EAN                                     | 4099854682643                                            |
| Marke                                   | Ledvance                                                 |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT MAX ASYMMETRIC 65 X 120 1800W 857 A65x120 WAL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 115000                                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 330                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5700 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 114                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 65x120                      |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Leistungsfaktor              | >0.93                       |

Produkttyp

LED Flutlichter

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage                        |
| Optikabdeckung     | Transparent                               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notfallbeleuchtung                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 800 |
| Breite (mm) | 660 |
| Höhe (mm)   | 171 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

