



Technische Daten Philips LED-  
Straßenbeleuchtung Laterne City  
Charm Kegel BDS491 Grau 60W  
7644lm 360D - 740 Kaltweiß | IP66 -  
Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238248                                  |
| EAN                                     | 8719514201927                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar          |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß           |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß          |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79                  |
| Helle Farbe                  | Weiß                   |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 127.4                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 360                    |
| Leistungsfaktor              | >0.95                  |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 20192700                                  |
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Kabel                                     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | BDS491                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 555 |
| Breite (mm) | 555 |
| Höhe (mm)   | 530 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour